

Creación de una nueva instancia en la nueva red

Una vez creado nuestra nueva red, conectada a un nuevo router vamos a crear una instancia en la nueva red y vamos a comprobar que se le puede asociar una ip flotante, además vamos a comprobar que podemos hacer ping a otra instancia que está conectada a la otra red.

1. A la hora de crear la nueva instancia tenemos que asegurarnos que conectamos a la nueva red.



2. Podemos comprobar en la siguiente imagen que la nueva instancia tiene una IP fija en el rango de la nueva red (192.168.0.2) y que tiene asociada una ip pública.

The screenshot shows the 'Administrador de Servidores' interface with a table of instances. The instance 'en_mi_red' is highlighted. The table has columns for ID, Nombre, Estado, Ciclo de Vida, Tarea, Tipo, Imagen, Dirección IP, IP Flotantes, Creado, and Actualizado.

ID	Nombre	Estado	Ciclo de Vida	Tarea	Tipo	Imagen	Dirección IP	IP Flotantes	Creado	Actualizado
6619c0f5-4...	en_mi_red	ACTIVE	Corriendo		ssd.XXXS	Debian 7 (W...	192.168.0.2	185.45.73.3	2014-10-23 ...	2014-10-23 ...

3. Por último podemos comprobar que la instancias no tienen conectividad. Si accedemos a una de ella, y hacemos ping a la ip fija de la otra, evidentemente, no tendremos conectividad.