

Creación de Shellcodes para Exploits en Linux/x86

Daniel Fdez. Bleda

dfernandez@isecauditors.com

Internet Security Auditors, S.L.

HackMeeting III
(Madrid, 5 octubre 2002)



índice (I)



Parte TEÓRICA.

- Un poco de historia.
- Conceptos básicos: registros, memoria, ASM, etc.
- Tipos de exploits.
- Modo de actuación de cada tipo de exploit.
- Sistemas de protección “anti-exploits”.
- Métodos de evasión anti protectores de pila/heap.
- Programación de shellcodes para exploits.
- Métodos de evasión en shellcodes anti IDS.

índice (II)



Parte PRÁCTICA.


- Funcionamiento básico de exploits:
 - Stack.
 - Heap (pointer/function pointer/VPTR overwrite).
 - Format String.
- Casos de reales:
 - Remote root con un bof.
 - Remote root con un exploit de formato (Posadis DNS, Washington University (wu-ftp) FTP).

El primer Exploit



- 2 de noviembre de 1988, un gusano, el "Internet Worm", causa los mayores daños de la historia, hasta entonces...
 - b0f en fingerd y replicación con sendmail.
 - Desde entonces, se han explotado buffer overflows en todo tipo de aplicaciones y en todo tipo de sistemas operativos.

La Memoria de un Proceso



Conceptos de ASM (I): Registros



Registro	Nombre	Funciones
a	Acumulador	Tipo syscall Valor de retorno Funciones I/O
b	Base	Parametro 1° Valor de retorno
c	Contador	Contador en bucles Parámetro 2°
d	Datos	Valor de retorno I/O a puertos Parámetro 3° Aritméticas Syscalls
esp	Frame Pointer	Top frame actual de la pila
ebp	Stack Pointer	Base frame actual de la pila
eip y edi	Segmentos	Paso de datos en el scode

- e*x (32b), *x (16b), *h (8b + sig), *l (8b - sig).

Conceptos de ASM (I): Instrucciones y tipo de datos



Instrucción	Función
mov	mover datos entre/de/a un registro/memoria
inc	incrementar un registro
dec	decrementar un registro
add	sumar algo a/desde un registro
sub	restar algo a/desde un registro
xor	0 xor 0=0 ; 0 xor 1=1 ; 1 xor 0=1 ; 1 xor 1 = 0 ;
lea	pasar un dato en mem a un registro (load effective address)
int	ejecuta una interrupción: syscall (0x80)
push	añade un elemento en la pila
pop	extrae un elemento de la pila

La Pila



- Parámetros en llamadas a funciones.

- Variables locales.

- Valores de retorno.

- Permitir controlar el flujo de ejecución tras una llamada a función.

La pila en una llamada a función



```
int funcion(int x, int y, int z)
{
    int i = 4;
    return (x + i);
}

int main()
{
    funcion(0, 1, 2);
    return 0;
}
```

bottom of
memory

<-----
[] [sfp] [ret] [0] [1] [2]

top of
stack

memory

bottom of
stack

top of
stack

Explotando la pila(1): Cambiando el flujo de ejecución



- Si podemos modificar la dirección de retorno (ret) guardada de forma implícita por “call” podremos variar el flujo normal de ejecución.
- $\star x = 1 = 0 !$

```
Void funcion(int a, int b, int c)
{
    char buffer1[5];
    char buffer2[10];
    int *ret;


    ret = buffer1 + 12;
    (*ret) += 8;
}

int main()
{
    int x;

    x = 0;
    funcion(1, 2, 3);
    x = 1;

    printf("%d\n", x);
}
```

Heap



- Espacio para variables que emplean memoria de forma dinámica.
- El espacio es reservado por la aplicación.

Explotando el Heap (I):

Generalidades




- Es más difícil de conseguir que el stack overflow.
- Basado en técnicas diversas:
 - Sobreescritura de apuntadores a funciones.
 - Sobreescritura de Vtables.
 - Explotación de librerías malloc.
- Requiere condiciones convenientes a la organización de un proceso en la memoria.

Explotando el Heap (II): Sobreescritura de punteros



- Requiere un orden estricto en la declaración de variables:



```
...  
static char buf [BUFSIZE] ;  
static char *ptr;  
...  
...
```
- Es difícil que se produzca esta condición.
- Requiere localizar la dirección de argv[1].
- Es independiente del SO.



Explotando el Heap (II): Sobreescritura de punteros a funciones



- Requiere un orden estricto en la declaración de variables:
 - :
 - static char buf [BUFSIZE] ;
 - static int (*funcptr) (const char *str) ;
 - :
- Es difícil que se produzca esta condición.
- Permite ejecutar otra función o shellcode.



Explotando el Heap (IV): Alterando VPTR Tables (C++) - 1



- Explota el mecanismo dinámico de las llamadas a funciones virtuales en una clase.
- Pocas aplicaciones se desarrollan en C++, con lo que es complicado de explotar.
- Precondición: Necesita que se declare un buffer y una función virtual dentro de la clase a explotar.

Explotando el Heap (V): Alterando VPTR Tables (C++) - 2



```
class BaseClass
{
private:
    char Buffer[100];

public:
    void SetBuffer(char *String)
    {
        strcpy(Buffer, String);
    }

    virtual void PrintBuffer()
    {
        printf("%s\n", Buffer);
    }
};
```

Object [0] : BBBB...BBBBBBBBVVVV
+ ==+=+
+---> IIIIIIIIIIPPPP
VTABLE_MyClass1

+--- (1) ---<-----+
| SSSS...SSSS..NNN..CCCCC..CCCCCVVVV0
| +-----+
+--- (2) --->-----+
0x00h que finaliza el buffer

S es la dir. de inicio del shcode
N bytes de alineamiento (NOPs)
C código del shellcode
V Puntero a la función virtual
0 0x00h que finaliza el buffer

Exploits de Format String (I)




- Emplea una técnica reciente (1999), pero explota vulnerabilidades que existían desde hace años (de 2 a 6 y hasta 8).
- Explota la posibilidad de poder pasar directamente a una función `*printf` un parámetro no parseado: `printf (input) .`
- Aprovecha bugs de programación fáciles de encontrar.
- *write-anything-anywhere.*

Exploits de Format String (II)



- Emplean la capacidad de poder desplazarse por la memoria definiendo longitudes de numeros en una cadena de formato (%Nx).
- Y la utilidad de una opción, %n, que devuelve la cantidad de bytes escritos previamente.
- Desplazandonos por la memoria y sabiendo la posición de memoria a escribir y descomponiéndola mediante %hn, podemos escribir word a word, esta posición.

Shellcodes (I)



- Es un conjunto de instrucciones compiladas de ensamblador que realizan una función normalmente simple y con unas restricciones precisas debido a su uso.
- Toma el nombre a su primer objetivo:
ejecutar una *shell*.

Shellcodes (II):

Herramientas



- gdb: debug/trace.
- nasm: compilación de código ensamblador.
- disasm: desensamblado/análisis de scodes.
- Un ejecutor de shellcodes.
- Un convertidor de scodes a binarios para análisis de shellcodes.

Shellcodes (II): Limitaciones



- NULL byte: No pueden contener \00 (eos).
- Addressing problem: No se pueden emplear dirección de memoria *hardcoded*.
- Tamaño: No se suele disponer de buffers muy grandes. El shellcode ha de ser reducido.

Shellcodes (IV):

Métodos de evasión anti IDS



- Ofuscación de cadenas sensibles a la detección (p.e. “/bin/sh”).
- Shellcodes alfanúmericos (Raise (netsearch), rix (Phrack)).
- Shellcodes comprimidos.

Sistemas de protección “Anti-exploits”: Introducción



- La mayoría de exploits son posibles gracias a funciones C no fiables (e.j strcpy, sprintf, ..).
- Dos mecanismos de protección: **Libsafe**, **Grsecurity**, **StackGuard** y **StackShield**.

Sistemas de protección “Anti-exploits”: Libsafe (I)



- Librería que reescribe funciones sensibles de la librería libc (strcpy, strcat, sprintf, vsprintf, fscanf, scanf, sscanf,...).
- Lanza alertas en caso de detectar un posible intento de buffer overflow.
- Librería dinámica. Cargada en memoria antes que cualquier otra librería.
- Intercepta las llamadas a funciones peligrosas de libc y utiliza la suya en su lugar.
- Detecta violaciones en los límites de buffers
- Info: <http://www.research.avayalabs.com/project/libsafe/>

Sistemas de protección “Anti-exploits”: Libsafe (II)



strcpy original:

Fin de bucle controlado únicamente por el fin de cadena '\0' !!!

```
char *strcpy (char *dest, const char *src)
{
    char *temp = dest;

    while ((*dest = *src) != '\0')
        /*nothing*/
    return temp;
}
```

strcpy de Libsafe:

max_size: distancia (#bytes) entre dest y el frame pointer de dest
=> tamaño máximo posible que puede tener dest.

```
char *strcpy (char *dest, const char *src)
{
    ...
    if ((len = strlen(src, max_size)) == max_size) /*overflow?*/
        _libsafe_die ("Overflow caused by strcpy()");
    memcpy(dest, src, len+1); /* libreria estandard de C */
    return dest;
}
```

Sistemas de protección “Anti-exploits”: Libsafe (III)



- **Beneficios**

- Fácil de instalar. No se necesita recompilar el kernel
- Buena o Mejor performance. Strcat de libssaf es más rápido que el original.

- **Inconvenientes**

- Embedded Frame Pointer => gcc con -fomit-frame-pointer
- Podemos ejecutar exploits basados en sobreescritura de punteros a ficheros o funciones (sin sobrepasar el max_size)

Sistemas de protección “Anti-exploits”: GrSecurity



- Conjunto de parches para el kernel.
Ofrecen la posibilidad de hacer las áreas de memoria stack y heap no ejecutable.
- **Open Wall** -> Stack
- **PaX** -> Head y Stack
- www.grsecurity.net

Sistemas de protección “Anti-exploits”: Open Wall (I)



- arch/i386/kernel/traps.c
- Segmentation fault: Cuando sucede un evento de memoria inesperado, se procesa en la función **do_general_protection**.
- do_general_protection: Si estado de los registros no refleja ninguna de las situaciones previstas => Open Wall ofrece nuevas posibilidades de análisis.
- Si alguna de los análisis proporcionados por Open Wall detecta un intento de ejecutar instrucciones en la pila => **Se lanza una alerta**

Sistemas de protección “Anti-exploits”: Open Wall (II)



```
security_alert("return onto stack by
DEFAULTSECMMSG, "returns onto stack",
DEFAULTSECARGS);

{
    #ifdef CONFIG_GRKERNSEC_STACK
    unsigned long addr;
    #ifdef CONFIG_GRKERNSEC_STACK_GCC
    unsigned char insn;
    int err, count;
    #endif
    #endif
    if (regs->eflags & VM_MASK)
        goto gp_in_vm86;

    if (! (regs->xcs & 3))
        goto gp_in_kernel;

    #ifdef CONFIG_GRKERNSEC_STACK
    ...
    /* * * Check if we are returning to the stack
     area, which is only likely to happen * * when
     attempting to exploit a buffer overflow. * */
    if ((addr & 0xFF800000) == 0xBF800000 || (addr
    >= PAGE_OFFSET - _STK_LIM && addr <
    PAGE_OFFSET))
        die("general protection
fault", regs, error_code);
    }
}
```

Sistemas de protección “Anti-exploits”: Pax ()



- Utiliza los mecanismos de paginación (PTE, DTLB, ITLB): Cuando se produce un fallo de página la CPU carga la nueva página utilizando el PTE, que contiene los permisos para cada página.
- Controla las páginas de memoria ejecutables mediante un sistema de estados y transiciones.
- Implementa nuevas funcionalidades en el mecanismo para el control de los fallos de página => arch/i386/mm/fault.c

Sistemas de protección

“Anti-exploits”: Pax (II)



- Inconvenientes de no permitir la ejecución de código en la pila o el heap:
 - ◆ Algunas aplicaciones no funcionan: Servidores XFree86-4.
 - ◆ Lenguajes como Java tiene VM que requieren un stack ejecutable.

Sistemas de protección “Anti-exploits”: PaX (III)



- Return into libc
- Evasión para PaX o Open Wall
 - No ejecuta código en la pila o heap => llamada a una función de la librería libc (`system()`). Ret = @función a llamar
 - Sólo necesitamos saber @función a llamar.
- Solución PaX: Cambiar la dirección de la función cada vez que se llama => **mmap randomization** => Fuerza Bruta

Sistemas de protección “Anti-exploits”: StackGuard



- Técnica de compilación.
- “Permite eliminar stack smashing attacks”.
- “canary” cerca de la dirección de retorno.
Si canary ha sido alterando cuando la función retorno => intento de ataque => alerta.
- Canary Spoofing: Terminator (NULL, CR, LF, EOF), Random, etc.

Sistemas de protección “Anti-exploits”: StackShield



- Utilidad que permite añadir protección en tiempo de compilación.
- Solo controlamos el código que compilamos nosotros. No podemos controlar binarios que instalamos por ejemplo mediante paquetes RPM.
- www.angelfire.com/sk/stackshield/

Bibliografía (I): Stack Overflows



- prym: "finding and exploiting programs with buffer overflows".
<http://destroy.net/machines/security/buffer.txt>
- lefty: "Buffer overruns, whats the real story".
<http://reality.sgi.com/nate/machines/security/stack.nfo.txt>
- kekabron: "Buffer Overflows (b0f's)". Netsearch Ezine #4 (0x11).
<http://www.netsearch-ezine.com>
- klog: "The Frame Pointer Overwrite". Phrack #55 (0x08).
<http://www.phrack.org/show.php?p=55&a=8>
- Aleph1: "Smashing the Stack for Fun and Profit". Phrack #49 (0x05).
<http://www.phrack.org/show.php?p=56&a=5>

Bibliografía (II): Heap Overflows



- Fayolle, Pierre-Alain; Glaume, Fayolle: "A Buffer Overflow Study. Attacks & Defenses".
<http://www.enseirb.fr/~glaume/b0f/report.html>
- Matt Conover & w00w00 Security Team: "w00w00 on Heap Overflow".
<http://www.w00w00.org/articles.html>
- cafo: "Heaps Overflows (1/2)". Netsearch Ezine #4 (0x14).
<http://www.netsearch-ezine.com>
- rix: "Smashing C++ VPTRS". Phrack 56 (0x08).
<http://www.phrack.org/show.php?p=56&a=8>
- twitch: "Taking advantage of non-terminated adjacent Memory Spaces". Phrack 56 (0x0e).
<http://www.phrack.org/show.php?p=56&a=14>

Bibliografía (III): String Format exploits



- gera & riq: "Advances in format string exploiting". Phrack 59 (0x07).
<http://www.phrack.org/show.php?p=59&a=7>
- scut/team teso: "Exploiting Format String Vulnerabilities".
<http://teso.scene.at/releases/formatstring-1.2.tar.gz>
- Umesh Shankar: "Detecting Format String Vulnerabilities with Type Qualifiers".
<http://qb0x.net/papers/FormatString/usenix01/usenix01.pdf>
- RaiSe: "Bugs de Formato (1/2)". NetSearch Ezine.
<http://www.netsearch-ezine.com>
- The Itch: "Exploiting local format string holes on x86/ linux".
<http://qb0x.net/papers/FormatString/fmtpaper.txt>
- Frédéric Raynal: "Howto remotely and automatically exploit a format bug".
<http://www.security-labs.org/cvRaynal.pdf>

Bibliografía (IV): Writing Shellcodes (I)



- Fayolle, Pierre-Alain; Glaume, Fayolle: “A Buffer Overflow Study. Attacks & Defenses” .
<http://www.enseirb.fr/~glaume/b0f/report.html>
- Matt Conover & w00w00 Security Team: “w00w00 on Heap Overflow” .
<http://www.w00w00.org/articles.html>
- Umesh Shankar: “Detecting Format String Vulnerabilities with Type Qualifiers” .
<http://qb0x.net/papers/FormatString/usenix01/usenix01.pdf>
- RaiSe: “Shellcodes en Linux/i386” . Netsearch Ezine #4 (0x04).
<http://www.netsearch-ezine.com>
- RaiSe: “Shellcodes en Linux/i386 (2)” . Netsearch Ezine #5 (0x04).
<http://www.netsearch-ezine.com>
- The Last Stage of Delirium Research Group: “UNIX Assembly Codes Development for Vulnerabilities Illustration Purposes” . Version 1.0.2.
<http://lsd-pl.net/papers.html#assembly>

Bibliografía (IV): Writing Shellcodes (II)



- Zillion: “Writing Shellcode”.
https://uhf.ath.cx/papers/Writing_Shellcode.htm
- Miyagi, Robin: “Linux Assembler Tutorial”.
<http://www.geocities.com/SiliconValley/Ridge/2544>
- “Linux System Call Table”.
http://quaff.port5.com/syscall_list.html
- UNF && pr1: “Writing Linux/x86 shellcodes for dum dums”.
<http://www.u-n-f.com/papers/shellcode-pr10n.txt>

Bibliografía (V): Sistemas de protección/evasión.



- Bulba and Kil3r: “Bypassing StackGuard and StackShield”. Phrack 56 (0x05).
<http://www.phrack.org/show.php?p=56&a=5>
- “Bypassing PaX ASLR Protection”. Phrack 59 (0x09).
<http://www.phrack.org/show.php?p=59&a=9>
- Nergal: “The advanced return-into-lib(c) exploits (PaX case study)”. Phrack 58 (0x04).
<http://www.phrack.org/show.php?p=58&a=4>
- Cowan, Crispin; Wagle, Perry; Pu, Calton; Beattie, Steve; Walpole, Jonathan: “Buffer Overflows: Attacks and Defenses for the Vulnerability of the Decade”
<http://www.cse.ogi.edu/DISC/projects/immunix>
- Fayolle, Pierre-Alain; Glaume, Fayolle: “A Buffer Overflow Study. Attacks & Defenses” .
<http://www.enseirb.fr/~glaume/bof/report.html>